

Düsenmundstück DLF

Beschreibung


- Standarddüsenmundstück Flachstrahl zur Verwendung auf Düsenkörper mit Überwurfmutter und optional einem Filter
- Verfügbare Spritzwinkel: 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 90°, 110°
- Werkstoffe: Messing, 1.4305, 1.4404
- Weitere Werkstoffe und Spritzwinkel auf Anfrage



Technische Daten

Größe	empf. Filtergröße	äq. Bohrung [mm]	Volumenstrom [l/min] bei Druck [bar] von									
			0,7	1	2	3	4	5	7	10	20	35
0,4	200	0,41	0,08	0,09	0,13	0,16	0,18	0,20	0,24	0,29	0,41	0,54
0,5	200	0,46	0,10	0,11	0,16	0,20	0,23	0,25	0,30	0,36	0,51	0,67
0,6	100	0,53	0,13	0,16	0,22	0,27	0,31	0,35	0,41	0,49	0,69	0,91
1	100	0,66	0,19	0,23	0,32	0,39	0,45	0,51	0,60	0,72	1,00	1,30
1,5	100	0,76	0,29	0,34	0,48	0,59	0,68	0,76	0,90	1,10	1,60	2,10
2	50	0,90	0,38	0,46	0,64	0,78	0,90	1,00	1,20	1,40	2,00	2,60
3	50	1,10	0,57	0,68	0,97	1,20	1,40	1,50	1,80	2,20	3,10	4,10
4	50	1,25	0,76	0,91	1,30	1,60	1,80	2,00	2,40	2,90	4,10	5,40
5	50	1,40	0,95	1,10	1,60	2,00	2,30	2,50	3,00	3,60	5,10	6,70
6	50	1,50	1,10	1,40	1,90	2,30	2,70	3,10	3,70	4,30	6,10	8,10
8	50	1,75	1,50	1,80	2,60	3,20	3,70	4,10	4,90	5,80	8,20	10,80
10	50	2,00	1,90	2,30	3,20	3,90	4,50	5,10	6,00	7,20	10,20	13,50
15	-	2,40	2,90	3,40	4,80	5,90	6,80	7,60	9,00	10,80	15,30	20,20
20	-	2,80	3,80	4,60	6,40	7,80	9,00	10,20	12,10	14,40	20,40	27,00
25	-	3,10	4,80	5,70	8,10	9,90	11,40	12,70	15,00	18,00	25,50	33,70
30	-	3,60	5,70	6,80	9,70	11,90	13,70	15,30	18,10	21,60	30,50	40,30
40	-	4,00	7,60	9,10	12,90	15,80	18,20	20,40	24,10	28,80	40,70	53,90
50	-	4,40	9,50	11,40	16,10	19,70	22,70	25,40	30,00	35,90	50,80	67,20

Geometrie



Abhängig von der Düsengröße beträgt die Schlüsselweite (SW) 8mm, 10mm oder 11mm.

Bestellbeispiel

Düsenmundstück *DLF Größe-Spritzwinkel Material*

Düsenmundstück DLF 1-110 1.4305